



Geachte klant,

Gestoffeerde meubelen hebben afhankelijk van het model en uitvoering product- en modelgebonden eigenschappen, die ook tijdens het gebruik verschillende uitwerkingen kunnen hebben. Daarom hebben we voor u een kleine "productgids" samengesteld als extra service en we wensen u verder ook veel plezier met uw gestoffeerde meubels.

Houdt er rekening mee dat hout een natuurlijk gegroeid materiaal is en dat het juist daardoor erg levendig en hierdoor uniek werkt. Elk stuk hout heeft zijn eigen uitstraling/optiek, die vooral goed te herkennen is op grotere oppervlakken, bijvoorbeeld massief houten deuren. In frames mogen knoesten worden gebruikt die de duurzaamheid niet aantasten. Het is daarom normaal en materiaalgebonden als er kleur- en structuurverschillen kunnen optreden binnen een houten sierframe. Dezelfde kleur- en structuurverschillen kunnen ook voorkomen bij verlijmd knoppen op de armleuningen. Bij het kleuren van hout (beitsen/verven/lakken) worden kleurstoffen/pigmenten verschillend geabsorbeerd, afhankelijk van de houtstructuur. Daardoor resulteren verschillende kleuraanname ook in verschillende kleurschakeringen (lichter/donkerder). Dit worden materiaalgebonden eigenschappen genoemd; deze eigenschappen mogen worden verwerkt. Houten delen binnen een frame worden vaak extra afgerond vanwege het risico op verwondingen en het optische uiterlijk. Door deze bewerking worden de houtvezels opgeruwd en lijken ze lichter of donkerder in het licht. De eerder genoemde punten zijn bepalend voor het aanzicht van een sierframe en kunnen niet worden uitgesloten bij een moderne, transparante kleuring. Dit uiterlijk kan alleen worden uitgesloten als het hout volledig wordt geverfd met een dekkende kleur. Het eigenlijke karakter van het hout zou dan echter volledig verloren gaan.

Onderhoud en reiniging: Als oppervlakken voorzien zijn van een laklaag, is het voldoende om ze af te nemen met een droge of vochtige, zachte doek, afhankelijk van de mate van vervuiling. Voor hardnekkige vlekken kan ook een beetje zeep aan het water worden toegevoegd. Bij geoliede of met was behandelde oppervlakken alleen met een droge of licht vochtige doek reinigen. Vraag bij intensieve vervuiling uw erkende dealer om reinigingsinstructies.

... en nog iets: Vervuiling kan het beste onmiddellijk na de gebeurtenis worden verwijderd. Vooral vloeistoffen kunnen er anders voor zorgen dat het hout opzwellt en dieper doordringt.

